

Руководство по очистке WMF 1200 F

WMF 1200F

Данное руководство по очистке не является заменой руководства по эксплуатации. Перед первой очисткой прочтите и соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации.



См. обзор интервалов очистки в главе Уход за машиной руководства по эксплуатации.



Для выполнения любых автоматических программ очистки должен быть установлен комбинированный сток.



Во время процесса очистки держать пальцы в стороне от стоков.

Вызов программ ухода


Вызов программы ухода при отсутствии предварительного сообщения на дисплее.

※ Нажать

ВЫБРАТЬ ТИП ОЧИСТКИ
ПРОСМОТР: -/+

※ Нажимать до появления нужной программы.

※ Вызвать отображаемую программу кнопкой .



Кнопка "Уход"

Программа очистки

Очистка машины

* Отмеченные звездочкой этапы предназначены только для машин с соответствующей опцией.

1	2 *	3 *	4 *	5
<p>ОЧИСТКА ОК: P ПРОСМОТР: -/+</p> <p>※ Вызвать отображаемую программу кнопкой .</p> <p>На дисплее поочередно отображаются этапы процедуры, которые необходимо выполнять.</p>	<p>С варочным хоботом *</p> <p>Задв. варочный хобот</p> <p>※ Задвинуть варочный хобот до упора. Если варочный хобот не задвинут, выдается сообщение.</p>	<p>Без сливного патрубку *</p> <p>ОПОРОЖ.КАПЛЕУЛОВ-ль ОК: P ОТМЕНА: C</p> <p>※ Опорожнить каплеуловитель. ※ Подтвердить выбор кнопкой .</p>	<p>С отвалом для кофейной гущи *</p> <p>ОЧИСТИТЬ ЖЕЛ.Д/ГУЩИ ОК: P ОТМЕНА: C</p> <p>※ Очистить желоб для гущи. ※ Подтвердить выбор кнопкой .</p>	<p>Все исполнения</p> <p>ОПОРОЖН.ЕМК.Д/ГУЩИ ОК: P ОТМЕНА: C</p> <p>※ Удалить гущу. ※ Подтвердить выбор кнопкой .</p>
<p>6</p> <p>※ Поставить 3-литровую приемную емкость под комбинированный сток. ※ Нажать .</p> <p>Запускается процедура промывки.</p>	<p>7</p> <p>ВСТАВИТЬ ТАБЛЕТКУ В СЕКЦ.РУЧНОЙ ЗАГРУЗКИ</p> <p>※ Вставить очистительную таблетку и закрыть крышку.</p>	<p>8</p> <p>ЗАПУСК: P</p> <p>※ Нажать .</p> <p>Запускается процедура очистки машины.</p>	<p>9</p> <p>ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОЧИСТКА ОСТАЛОСЬ: 7 МИН</p> <p>Она длится ок. 7 мин. Обратный отсчет в минутах показывает оставшееся время очистки.</p>	

Ручная очистка комбинированного стока (выполнять минимум раз в день)



Перед очисткой выключить машину кнопкой ON/OFF. Извлечь вилку из сетевой розетки!

А

Внимание!
Аккуратно снять комбинированный сток.

- ※ Потянуть рычаг за комбинированным стоком.
- ※ Снять освобожденный комбинированный сток.

Б

- ※ Разобрать комбинированный сток.
- ※ Очень тщательно промыть все детали комбинированного стока горячей водой.
- ※ Собрать комбинированный сток.
- ※ Установить комбинированный сток.