



Машины для переработки продуктов питания

Производятся в Швеции 



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

HALLDE

МОДЕЛЬ

RG-350

ОПИСАНИЕ

Овощерезка 700-1800 кг/ч

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Швеция, ЕС

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| ОПИСАНИЕ | Полностью металлическая овощерезка наклонной конструкции с широким круглым загрузочным бункером производительностью 700-1800 кг/ч или до 1200 порций/день имеет два исполнения. Первое: с бункером непрерывной подачи из нерж. стали и алюминия, который не требует усилий при нарезке, увеличивая производительность в 2,5 раза. Второе: с устройством ручной подачи из алюминия и нерж. стали, включающее в себя толкатель с трубой подачи диаметром 59 мм и пестиком, а также рычаг с петлеобразной рукояткой, увеличивающий усилие в два раза. Корпус машины и камера нарезки изготовлены из алюминия, так же как и цилиндр подачи на 5,7 л с внутренней стенкой 62 мм. Режущие диски диаметром 215 мм сделаны полностью из нерж. стали или экструдированного алюминия и имеют съёмные лезвия. Диски из нерж. стали можно мыть в посудомоечной машине. Мотор вращает режущие диски по часовой стрелке напрямую, без ремня. | | | | |
| ФУНКЦИИ | Машина натирает, режет кубиком, ломтиком, волнистым ломтиком, соломкой, фри такие продукты как: фрукты, овощи, сухой хлеб, сыр, орехи, грибы, рыбу и т.д. | | | | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЁМКОСТЬ | 700-1800 кг/ч, 400-1200 порций/день. Цилиндр подачи 5,7 л, труба подачи 59 мм диаметром. | | | | |
| МАТЕРИАЛЫ | Корпус машины и цилиндр подачи: алюминий. Рычаг: нерж. сталь. Бункер непрерывной подачи: нерж. сталь. | | | | |
| МОТОР | 0.75 кВт Одна скорость (360 об/мин.) Устройство ручной подачи: 220-240 В, однофазный, 50-60 Гц. 220-240 В, трехфазный, 50-60 Гц. 120 В, однофазный, 60 Гц. 380-415 В, трехфазный, 50 Гц. 440-460 В, трехфазный, 60 Гц. Бункер непрерывной подачи: 220-240 В, однофазный, 50-60 Гц. 380-415 В, трехфазный, 50 Гц. Тепловая защита. Передача: Планетарная. | | | | |
| РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ | Заземленный, однофазный, 10 А / 400 В, трехфазный, 16 А. Предохранитель: 10 А инерционный. | | | | |
| СТАНДАРТЫ | EN 1678+A1:2010. NSF/ANSI Standard 8. | | | | |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ | ВКЛЮЧАЯ | | | | ВЕС НЕТТО |
| | <ul style="list-style-type: none">Комплект из 6 режущих дисков<ul style="list-style-type: none">Ломтик 1.5 ммЛомтик 4 ммЛомтик 6 ммЛомтик 10 ммТёрка/измельчитель 4.5 ммРешётка для нарезки кубиками 10x10 мм | | | | 6 кг |
| <ul style="list-style-type: none">Комплект из 9 режущих дисков<ul style="list-style-type: none">Ломтик 1.5 ммЛомтик 4 ммЛомтик 6 ммЛомтик 10 ммТёрка/измельчитель 2 ммТёрка/измельчитель 4.5 ммМелкая тёрка, мелкаяСоломка 4x4 ммРешётка для нарезки кубиками 10x10 мм | | | | 9 кг | |
| ВЕС / ОБЪЕМ | СОДЕРЖАНИЕ | ВЕС НЕТТО | УПАКОВКА | ВЕС В УПАКОВКЕ | ОБЪЕМ В УПАКОВКЕ |
| | RG-350 Машина | 32 кг | 1 | 36 кг | 0.198 м ³ |
| | Тележка с гастрономическим поддоном | 9 кг | 1 | 12.5 кг | 0.15 м ³ |
| | Стол-подставка Включая гастрономический контейнер GN 1/1 | 13,25 кг | 1 | 14,5 кг | 0,8 м ³ |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU, NO. 10/2011 | | | | |
| ДИРЕКТИВЫ И СЕРТИФИКАТЫ | Соответствует стандартам ЕС. Четыре контура безопасности. Класс защиты: машина IP44, кнопки: IP65. | | | | |

ЧЕРТЕЖИ

Чертежи, показанные ниже, можно найти на halde.com.

